



Тумба для обуви «Карина» пр. ВМФ-5040
H1300 / L870 / B375



Тумба под телефон «Карина» пр. ВМФ-5035
H1230 / L820 / B427

Шкафы




0138/З 482 / 2250 / 380
0156/З 482 / 2250 / 560
0138/М 482 / 2250 / 380
0156/М 482 / 2250 / 560
0138/С 482 / 2250 / 380
0156/С 482 / 2250 / 560
0238/З 482 / 2250 / 380
0238/М 482 / 2250 / 380
0238/С 482 / 2250 / 380
0938 482 / 2250 / 380
1938 (полка) 965 / 2250 / 380



0838 380 / 2250 / 380
0638 380 / 2250 / 380
1838 734 / 2250 / 380
0738/З 747 / 2250 / 380
0738/М 747 / 2250 / 380
0738/С 747 / 2250 / 380
1138/С 964 / 2250 / 380
1156/С 964 / 2250 / 560
1138/З 964 / 2250 / 380
1156/З 964 / 2250 / 560
1138/М 964 / 2250 / 380
1156/М 964 / 2250 / 560

Карнизы без подсветки



2838 м.п. / 26 / 400
2856 м.п. / 26 / 560
2818 м.п. / 26 / 180 (макс 2000 мм)
2326 747 / 26 / 380

Карнизы с подсветкой




2938-18/н 734 / 26 / 400 на шкаф 1838 гл. 380 мм
2938-19/н 964 / 26 / 400 на шкаф 1938 гл. 380 мм
2938-09/н 482 / 26 / 400 на шкаф 0938 гл. 380 мм
2956-18/н 734 / 26 / 560 на шкаф 1838 гл. 560 мм
2956-19/н 964 / 26 / 560 на шкаф 1938 гл. 560 мм
2956-09/н 482 / 26 / 560 на шкаф 0938 гл. 560 мм

Декоративный элемент КР-1510 (для крепления карниза)



100 / 150 / B20

Цветовая отделка:



ОТ (дз) ПМП (д1)

Условные обозначения:

З - дверь с зеркалом
С - дверь со стеклом
М - дверь с глухой филенкой
Г - глубокий, глубина 560 мм
01 - шкаф левый (петли слева)

Размеры:
длина / высота / глубина

- Фасады модулей «Карина» комбинированные. Рамка изготовлена из массива дуба, филенка – из МДФ, облицованной натуральным дубовым шпоном.
- Каркасы модулей «Карина» изготовлены из ДСП толщиной 16 мм. Внешняя сторона облицована натуральным дубовым шпоном, внутренняя – пленкой с финиш-эффектом.
- Карнизы изготовлены из ДСП толщиной 24 мм, облицованной натуральным дубовым шпоном. Максимальная длина цельного карниза – 2000 мм. Для крепления карниза над навесными модулями (вешалками, зеркалом) используется декоративный элемент КР-1510, для перехода глубины карниза 380 мм и 560 мм используется карниз КР-2818.
- Петли «Стандарт» регулируются в трех направлениях, без доводчиков.
- Ящики «Стандарт» на роликовых направляющих.
- Модули изготавливаются в собранном виде.
- Все шкафы, кроме шкафов со стеклом, комплектуются штангами и съемными полками (Зшт.). В шкафах глубиной 380 мм устанавливаются поперечные штанги с выдвижением. В шкафах глубиной 560 мм устанавливается продольная штанга.